




**Victaulic 009N Firelock: OGS**

**Skal smøres.**

Dimension: 42,4 -323,9mm.

Metall til metall kontakt er påkrevd, ingen momentkrav.



Maks. moment: DN32-DN100; 75Nm

DN125-DN150; 183Nm

DN200; 319Nm

DN250-DN300; 915Nm


[Style 009N FireLock EZ™ Installation-Ready™ stum kopling](#)



### **Victaulic 177N: OGS**

Skal smøres finnes i 60,3mm-219,1mm.

Metall til metall kontakt er påkrevd, ingen momentkrav.



Om det brukes meget kraftig verktøy dvs kapasitet over 285nm må maks verdi for bolter ikke overskrides.

<https://www.victaulic.com/products/style-177n-quickvic-flexible-coupling/>

**Når det er behov for fleksible kuplinger i et sprinkleranlegg, er Victaulic 177N godkjent.**



### **Victaulic 920N med rillet branch og gjenget branch:**

**Skal smøres.**

Dimensjon 60,3mm-219,1mm.

Dette produktet **skal strammes med 68Nm**.

Kontroller riktig størrelse på hullsag. Information om dette finnes vedlagt produktet eller på:

<https://www.victaulic.com/products/style-920920n-mechanical-t-outlet/>



## Rilledybde og riktig bruk av målebånd

DN	Utvendig Rørdiameter	Rilledybde "D"
DN20	26,9 mm	1,5 mm
DN25	33,7 mm	1,6 mm
DN32	42,2 mm	1,6 mm
DN40	48,3 mm	1,6 mm
DN50	60,3 mm	1,6 mm
DN65	76,1 mm	2,0 mm
DN80	88,9 mm	2,0 mm
DN100	114,3 mm	2,2 mm
DN125	139,7 mm	2,2 mm
DN150	168,3 mm	2,2 mm
DN200	219,1 mm	2,4 mm
DN250	273,0 mm	2,4 mm
DN300	323,9 mm	2,8 mm



Rett rilledybde / omkrets



Feil rilledybde / omkrets

Ta gjerne kontakt for opplæring, prosjektplanlegging, prosjektoppfølgning, prefabrikasjon osv..

Se også vår nyeste katalog som kan lastes ned på:

<https://assets.victaulic.com/assets/uploads/literature/I-100-NOB.pdf>

<https://assets.victaulic.com/assets/uploads/literature/G-121-NOB.pdf>