Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Akkuiskumutterinväännin

PRO GRS18V-330



Helppokäyttöinen ja tehokkaasti iskevä kulmamutterinväännin vaikeapääsyisiin, ahtaisiin tiloihin

Tärkeimmät tiedot

Akun jännite	18,0 V
Vääntömomentti, maks.	330 Nm
Tyhjäkäyntikierrosluku	3.000 r/min

Tilausnumero 0 601 9R9 000

Tekniset tiedot

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Vääntömomentin säätöalue, min./maks., 1. porras	85/85 Nm
Vääntömomentin säätöalue, min./maks., 2. porras	200 Nm
Vääntömomentin säätöalue, min./maks., 3. porras	330 Nm
Tyhjäkäyntikierrosluku	3.000 r/min
Tyhjäkäyntikierrosluku (1. pykälä)	1.100 r/min
Tyhjäkäyntikierrosluku (2. pykälä)	1.600 r/min
Tyhjäkäyntikierrosluku (3. pykälä)	3.000 r/min
Vääntömomentin säätöalueet	3
Paino ilman akkua	1,5 kg
Vääntömomentti, maks.	330 Nm
Iskunopeus (1. pykälä)	2.300 min-1
Iskunopeus (2. pykälä)	3.400 min-1
Iskunopeus (3. pykälä)	4.200 min-1
Akun jännite	18,0 V
Työkalunpidin	1/2":n neliökiinnitys
Irrotusmomentti, maks.	560 Nm
Pakkauksen mitat (leveys x pituus x korkeus)	102 x 390 x 95 mm
BITURBO	Kyllä

Melu-/tärinätiedot

Maks. sallitun koon ruuvien ja muttereiden kiristys

Värähtelyemissioarvo ah	13,9 m/s²
Epävarmuus K	1,5 m/s²

Edut:

- Helppo työskentely myös ahtaissa tiloissa: suorakulmainen ulkomuoto ja kompaktin kokoinen pää, pituus 78 mm ja leveys 56 mm
- Erinomainen suorituskyky: hiiliharjaton moottori, joka tuottaa jopa 330 Nm:n kiristysmomentin ja 560 Nm:n irrotusmomentin
- Entistä parempi hallinta eri tehtävissä: kolmiportainen nopeuden valinta ja automaattinen sammutus/ABR-käyttötapa tarkasti säädettyyn työskentelyyn
- Miellyttävä käyttö eri asennoissa ja kulmissa: helppo hallinta ergonomisen, kahdella sormella ohjattavan käynnistyskytkimen ansiosta



Poikkeamia koskevia lisätietoja saat seuraavasta linkistä: https://www.bosch-professional.com/fi/fi/wac/