

Product Information

Premium Maskeringstape til Krevende Maskeringsanvendelser

tesa® 4308 er en glatt maskeringstape av papir med kleber av naturgummi, som er utviklet spesielt for krevende anvendelser på ettermarkedet for bilindustrien samt i transportindustrien. Tapen, som er designet til bilindustrien, er egnet til maskering under billakking samt etterfølgende ovntørring, og er bestandig overfor temperaturer på opptil 110 °C. tesa® 4308 kan brukes sammen med enten epoxy- eller vannbasert maling. Bærematerialet motstår gjennomsiving av maling og er svært formbart samt fleksibelt. Maskeringstapen har gode klebeegenskaper på forskjellige materialer som f.eks. metall, gummi, glass og plast. tesa® 4308 kan fjernes lett uten å etterlate kleberester, mens den gir gode maleresultater og rene malekanter.

Main Application

- tesa® 4308 er utviklet spesielt til svært krevende maskeringsoppgaver i bilreparasjons- og transportbransjen.
- Maskeringstapens fleksible bæremateriale gir god formbarhet på uregelmessige overflater
- Biltapen er velegnet til autolakkering med etterfølgende ovntørring og motstår temperaturer på opptil 110 °C
- tesa® 4308 er lett å rive av for hånd, og etterlater ingen kleberester

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Technical Data

- | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppet) | • Bruddforlengelse | 13 % |
| • Total tykkelse | 170 µm | • Bruddstyrke | 53 N/cm |
| • Klebetype | natural rubber | • Temperaturbestandighet | 110 °C |

Adhesion to

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 4.0 N/cm |
|---------------------|----------|

Properties

- | | | | |
|---------------------------|------|-------------------|------|
| • Kan rives over for hånd | ●●●● | • Skarp fargekart | ●●●● |
| • Lett å fjerne | Yes | • Fleksibilitet | ●●●● |
| • Fargeforankring | ●●●● | | |

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

tesa® 4308

Product Information



Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit
<http://l.tesa.com/?ip=04308>