

YTELSESERKLÆRING N. CPR-IT1/0471

- 1) Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **PLANITOP RASA & RIPARA R4**
- 2) Tilsiktet bruksområde: **Sementbasert belegg tiltenkt brukt til overflatebeskyttelse av betong samt fukt kontroll og økt resistivitet**
- 3) Produsent: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - www.mapei.it**
- 4) AVCP-system: **System 2+**
System 4 (Brannpåvirkning)
- 5) Harmoniserte standarder: **EN 1504-2:2004**

Teknisk kontrollorgan: **Teknisk kontrollorgan ICMQ S.p.A., N. 1305, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll, og har utstedt sertifikat for samsvar for produksjonskontroll.**

- 6) Angitt ytelse:


Vesentlige egenskaper	Ytelse
Vanndamp permeabilitet	Klasse I
Kapillær absorpsjon og permeabilitet for vann	< 0,5 kg * m⁻² h^{-0,5}
Termisk kompatibilitet	
- Fryse - tine	≥ 2,0 N/mm²
Heftfasthet ved avtrekk	≥ 2,0 N/mm²
Brannpåvirkning	Klasse A1
Farlig bestanddeler:	Se sikkerhetsdatablad

Ytelsen til produktet som angitt over er i samsvar med de ytelser som er deklarererte.

Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med Regulativ (EU) No 305/2011, under produsenten som er angitt overs ene ansvar..

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 22/01/2015





DoP i Pdf format er tilgjengelig på Mapeis webside.

Revisjon 0 notater: *Første utgave på norsk*

PLANITOP RASA & RIPARA R4
CE MERKE
Anneks til DoP N. CPR-IT1/0471



 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italia) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0471 EN 1504-2:2004 PLANITOP RASA & RIPARA R4 <i>Sementbasert belegg tiltenkt brukt til overflatebeskyttelse av betong samt fukt kontroll og økt resistivitet</i>	
Vanndamp permeabilitet	Klasse I
Kapillær absorpsjon og permeabilitet for vann	$< 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Termisk kompatibilitet	
- Fryse - tine	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Heftfasthet ved avtrekk	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Brannpåvirkning	Klasse A1
Farlig bestanddeler:	Se sikkerhetsdatablad

Merk:

MAPEI tilgjengeliggjør dette tillegget sammen med ytelseserklæringen for å gjøre det enklere å få tilgang til CE-merket. Vedlagt CE-merke kan ha avvik fra CE-merke som du finner trykket på emballasjen av følgende grunner:

- Grafiske tilpasninger på grunn av plassmangel eller grunnet trykkemetoden som er benyttet
- Ulikt språk (samme emballasjen kan deles av flere nasjoner)
- Produktet var allerede på lager når dette CE-merket ble utstedt
- Trykkfeil.