MXF DCD150-0C

MX FUEL™ 150 MM TIMANTTIPORAKONE

- Tuottaa sähkökäyttöisen koneen suorituskyvyn, minkä poraushalkaisijan maks. kapasiteetti on 152 mm märkä- ja kuivaporauksessa
- 2-nopeuksinen kone sopii moniin eri työtehtäviin ja siinä on laseretsatut nopeus- ja kapasiteettimerkinnät metallirungossa
- Nopeus 1: jopa 75 mm halkaisija märkä- ja kuivaporaukseen 1600 kierr./min
- Nopeus 2: 76 - 152 mm märkä- ja kuivaporaukseen 800 kierr./min
- Patentoitu AUTOSTOP™-kytkin tuottaa luokkansa parhaan turvallisuuden, estäen ylikiertymisen jos hallinta menetetään
- Tasoanturi mahdollistaa suoran ja tarkan porauksen
- Painemittari mahdollistaa porausnopeuden optimoinnin
- Akun virtamittari mahdollistaa akun kapasiteetin tarkkailemisen koko porausprosessin ajan
- Integroitu vesilinja märkäporaukseen on yhteensopiva M18™ SWITCH TANK™ -sumuttimen ja -vesisäiliön kanssa
- 1 ¼″ UNC + ½″ G karasovitus yleisimpiin timanttiputkiin ja kitkalevyn muotoilu mahdollistaa helpon terän vaihtamisen
- Erikseen myytävä MXF DR255TV -porateline 60 mm kauluksella - 60 mm kiinnitys timanttiporakoneeseen sopii yleisimpiin telineisiin
- MX FUEL™ -työkalut poistavat polttoaineen, johtojen ja pneumaattisten työkalujen tarpeen ja vaarat tuottaen samalla ensiluokkaista tehoa työmaalle



REDLITHIUM™



Kuormittamaton nopeus (rpm)	0 - 800/ 0 - 1600
Porauskapasiteetti betoniin 1./2. vaihteella (mm)	76 - 152/ 25 - 76
Työkalun kiinnitys	1 ¼″ UNC + ½″ G
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	12.4 (MXF CP203)
Vakiovarustus	Kytkimen lukitusosa, sivukahva
Sisältää	Ei akkuja, Ei laturia, Muovilaatikko
Tuotenumero	4933478986