TEGERA®





TEGERA® INFINITY 8801R

Lue lisää

PEHMEÄ, VAAHTOPINNOITE, KÄMMEN PINNOITETTU

Kätevä työkäsine, 15 gg neulos, erittäin pehmeä nitriilivaahtopinnoite, joka tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla pinnoilla. Hengittävät ja käytössä mukavat materiaalit. Suojaus kosketuslämmöltä 100 °C:seen saakka. Laajasta kokovalikoimasta löytyy täydellisesti istuva käsine kaikille. Ihoystävällinen, Derma-test- ja Öko-Tex-sertifikaatit. Pakkauksen mukana toimitetaan ripustuskortti, josta asiakas saa tietoa helpottamaan käsineen valintaa.

OMINAISUUDET

- Kestävä
- Erittäin mukava
- Pitävä ote
- Joustava
- Erittäin hyvä sormituntuma

KUVAUS

- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Hyväksytty elintarvikekäyttöön
- Ohut

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

SUOJAA SEURAAVILTA

Hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kuivaus, kovettumat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hienomekaaniset asennustyöt, kokoonpanotyöt, koneenkäyttäjä, rakennustyöt, puusepäntyöt, asennustyöt, lvi-asennustyöt, verstastyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, korjaustyöt, huoltotyöt, myymälätyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYÖN TYYPPI

Kevyet työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Käsineet kuumuutta vastaan, Työkäsineet tarkkuustöihin
LUOKKA Cat. II
KOKOELMA Infinity
VUORIN MATERIAALI Nailon, Spandex, 15 gg
PITUUS 205-265 mm
TUNTOHERKKYYS 5
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto
VÄRI Musta, Keltainen
PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/72
PAKKAUSTYYPIT Taustakortti
PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
PINNOITUSMATERIAALI Nitriilivaahto, Aqua PU
RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori
RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili
SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon, Elastaani
ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitriili

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

EN 407:2020
X1XXXX

EN
388:2016+A1:2018
4121X

EN ISO 21420:2020

ANSI 4 ABR

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE www.oeko-tex.com

ORIGINAL 04 EXCELLENT 2019 dermatest® dermatest-guarantee.de

Contact heat rating valid for palm area only

KOKO	TUOTENRO	EAN
5	8801R-5	7340118367491
6	8801R-6	7340118367583
7	8801R-7	7340118367675
8	8801R-8	7340118367767
9	8801R-9	7340118367859
10	8801R-10	7340118367941
11	8801R-11	7340118368030

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.