



PRESTANDEDEKLARATION

Rakbandad spånskiveskruv för träregel

Dokumentsnummer: T0045VER1

Produkt: Rakbandad spånskiveskruv för träregel

Användningsområde: Spånskiveskruv för skivor och träkonstruktioner.

Tillverkare: Ahlsell Sverige AB
Liljeholmsvägen 30
117 98 Stockholm
tel: 08-685 70 00
fax: 08-685 70 96

Typprovning: RISE (Research Institutes of Sweden AB) NB 0402, har genomfört typprovning enligt specifikationer i den harmoniserande standarden SS-EN 14592: 2008+A1 2012; Träkonstruktioner - Dymlingsformade förbindare av stål. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3.

Angiven Prestanda

Väsentlig egenskap	Prestanda	Rapport
Karakteristiskt flytmoment My,k (Nmm)	4260	SP 4P05324, 2014.12.02
Karakteristiskt utdragshållfasthet f ax,k (N/mm ²) i trä med karakteristiskt densitet 350 kg/m ³	16,7	SP 4P05324, 2014.12.02
Karakteristiskt genomdragshållfasthet f head,k (N/mm ²) i trä med karakteristiskt densitet 350 kg/m ³	40,4	SP 4P05324, 2014.12.02
Karakteristisk draghållfasthet ftens,k (kN)	6,6	SP 4P05324, 2014.12.02 RISE 2P03958, 2020.04.29
Karakteristiskt Vridmotståndsförhållande ftor,k/Rtor,k i trä med karakteristisk densitet 350 kg/m ³	2,5	SP 4P05324, 2014.12.02
BESTÅNDIGHET	Klimatklass 1 (enligt EN1995-1-1)	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Prestandadeklarationen har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Malmö 2023-02-20
Stefan Linné
Produktchef

Måttspecifikationer Rakbandad spånskiveskruv för träregel					
Artikelnummer	Benämning	Huvuddiameter	Gänglängd	Innerdiameter Gänga	
472622	Spånskiveskruv Trä 4,2x30 FZB	7,0	21,0	2,5	
472623	Spånskiveskruv Trä 4,2x41 FZB	7,0	21,0	2,5	
472624	Spånskiveskruv Trä 4,2x51 FZB	7,0	29,0	2,5	
472625	Spånskiveskruv Trä 4,2x55 FZB	7,0	33,0	2,5	