

# Bitsholder CentroFix Super Slim, mekanisk låsbar 1/4" i boks 66 mm (39134)



**Bestillingsnummer:** 39134

**Artikkelnummer:** 7148CS

**EAN:** 4010995391348

**Tolltariffnummer:** 84661038

**Øker effektiviteten din:** Ekstremt smal design for god adkomst til skruer som sitter dypt.

**Sparer tid:** Automatisk låsing av bitsene når de settes inn.

**Nedtrykke:** For bits iht. DIN 3126, ISO 1173 form C 6,3 og E 6,3.

**Kjøre:** DIN 3126, ISO 1173, type E 6,3.

**Arbeidsområde:** Særlig egnet for bruk i trange arbeidsområder. Ideell for skrueprofiler (f.eks. TORX®), som har en tendens til å klemmes fast i skruen.

**Ekstra:** Robust kontakthylse av aluminium.

**Ekstra:** Biten låses automatisk når den settes inn – SelfLock.

**Ekstra:** Enkelt bits-uttak med utkastfunksjon – EasyOut.

**Sleeve:** Stål

**Standarder:** for bits DIN 3126, ISO 1173, form C6.3 og E6.3

**Emballasje:** Gjenbrukbar og støvavvisende plastboks.

Skruer i trangt dimensjonerte blindhull kan ofte være vanskelig tilgjengelige med biten. Den mekanisk låsbare bitsholderen CentroFix SuperSlim sørger for topp tilgjengelighet også for skruer på trange steder. Takket være den inntil 30 % reduserte utvendige diameteren når den uanstrengt dyptliggende skruer sammenlignet med vanlige hurtigutskiftbare holdere. Bitsholderen er kompatibel med alle bitsene med 1/4" sekskantansats, type C 6,3 og E 6,3. Når biten settes inn, låses den automatisk (SelfLock). Gjennom opplåsing via kontakthylsen frigjøres biten for uttak (EasyOut). Videre har bitsholderen et robust hylse i rustfritt stål og en sterk neodymmagnet.

DIN 3126, ISO 1173, Type E6,3

---

Tolltariffnummer	84661038
------------------	----------

---

Selvbetjening - Emballasje	Ja
-------------------------------	----

---

Utvendig sekskant (Inch)	1/4"
--------------------------	------

---

Innvendig sekskant (Inch)	1/4"
---------------------------	------

---

Total lengde (mm)	66 mm
-------------------	-------

---

Verktøy for elektrisk utstyr	Nei
------------------------------	-----

---

Country of origin (ISO  
3166-1 Alpha 3)

TWN

---