

Spenningstester Volt Detector berøringsløs, enpolet, 12 – 1 000 V AC Inkl. 2x AAA-batterier (43797)



Bestillingsnummer: 43797

Artikkelnummer: SB25513

EAN: 4010995437978

Tolltariffnummer: 90303370

Sparer tid: Rask spenningstesting takket være berøringsløs måling.

Øker effektiviteten din: Takket være internasjonalt tilpasset målespiss brukbar til stikkontakter over hele verden.

Øker effektiviteten din: Integrert, sterk LED-lommelykt.

Øker fleksibiliteten din: Spenningstester, dekker et stort spenningsområde på 12–1000 V AC.

Arbeidsområde: Detektering og lokalisering av spenningsførende ledere, kabelbrudd og brukne kabler, brente sikringer, defekte pærer på lyskjeder og detektering av enkeltlisser.

Standarder: CAT IV 1.000 VAC

Før arbeidet med en elektroinstallasjon begynner, må elektrikere kontrollere at arbeidsområdet er spenningsfritt. For å kunne teste elektriske vekselfelt eller lokalisere sannsynlige feilkilder trengs det en spenningstester. Med den berøringsfrie Wiha-spenningstesteren er en første indikasjon på om spenningsfrihet foreligger, mulig ved hjelp av et optisk og akustisk signal. Når apparatet er slått på og LED-en lyser grønt, er spenningstesteren klar til bruk. Under spenningstesting lyser LED-ene fra blått (svakt) via oransje til rødt (kraftig) avhengig av hvor kraftig det elektriske vekselfeltet er. Apparatet bruker to AAA-batterier, disse er inkludert i leveringen. Hvis apparatet ikke brukes på 4 minutter, slår det seg automatisk av for å spare energi. En integrert LED-lommelykt gjør det mulig å belyse målestedet i mørke omgivelser og kan brukes som lommelykt ved å slå den av og på manuelt. Takket være den hendige størrelsen får spenningstesteren med klips plass i enhver skjorte- eller bukselomme. Med den internasjonalt tilpassede målespissen kan spenningstesteren brukes til alle stikkontaktvarianter i hele verden. Den enpoledde spenningstesteren er underlagt normen EN 61010-1 / IEC 61326 og er beregnet for CAT IV 1 000 VAC.

Før og etter hver bruk må spenningstesteren kontrolleres mot en kjent spenningskilde for å være sikker på at den fungerer som den skal.

EN 61010-1, IEC 61326, IP67

Tolltariffnummer	90303370
------------------	----------

Selvbetjening - Emballasje	Nei
-------------------------------	-----

Batteritype (IEC- betegnelse)	2x AAA-batterier
----------------------------------	------------------

Håndtaksdiameter	28.5 mm
------------------	---------

Total lengde (mm)	150 mm
-------------------	--------

Verktøy for elektrisk utstyr	Nei
------------------------------	-----

Country of origin (ISO 3166-1 Alpha 3)	CHN
--	-----
