

# Momentskrutrekkerset TorqueVario-S electric 0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv 5-delers variabelt innstillbar momentbegrensning (38074)



Bestillingsnummer: 38074

Artikkelenummer: XX2872S3

EAN: 4010995380748

Tolltariffnummer: 82054000

**Øker effektiviteten din:** Riktig moment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid.

**Senker kostnadene dine:** Riktig moment beskytter deg mot reklamasjonskrav.

**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

**Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt.

**Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på håndledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR!

**Oppfyller dine krav:** Variabelt innstillbart moment for et stort antall brukssituasjoner.

**Arbeidsområde:** Til kontrollert skruing ved spenningsførende deler inntil 1000 V AC.

**Standarder:** Testet i henhold til IEC 60900.

Det helsertifiserte TorqueVario-S VDE-momentsystemet tilbyr en kontrollert skruestramming og samtidig sikkerhet ved elektriske applikasjoner. Verktøysettet inneholder et ergonomisk formet momentskrutrekkerhåndtak med integrert tallskala, 2 slimBits, en bitsholder og innstillingsverktøyet. Alle komponentene er praktisk og oversiktlig anordnet i en robust boks av høy kvalitet. Med det variabelt innstillbare momentområdet på 0,8-5,0 Nm dekker momentskrutrekkeren VDE et stort bruksområde. Et tydelig akustisk og følbart signal når tiltrekkingsmomentet utløses sikrer at en momentmekanikk kan utføre oppgaven sikkert og beskyttet mot materialskader og etterarbeid. Med en utlösingsnøyaktighet på +/- 6 % oppfyller momentverktøyet kravene i DIN EN ISO 6789. En mekanisk bladlås på den isolerte ClicFix-bitsholderen gir et sikkert grep på de 75 mm lange slimBitsene. Både skrutrekkerhåndtaket og slimBitsene gjennomgår en rutinekontroll i samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 og sikrer trygt arbeid på deler som står under spenning inntil 1000 V AC.

NS-EN ISO 6789.

Innhold:

- 1x Momentskrutrekker TorqueVario-S electric variabelt innstillbar momentbegrensning 0.8 - 5 (26626)
- 1x Innstillingsverktøy for momentskrutrekker med lengdehåndtak 90 mm (26864)
- 1x Adapter TorqueVario-S electric for slimBits 6.0 mm (35870)
- 1x Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
- 1x Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

---

|  |          |
|--|----------|
| Tolltariffnummer                       | 82054000 |
| Selvbetjening - Emballasje             | Nei      |
| Verktøy for elektrisk utstyr           | Ja       |
| Country of origin (ISO 3166-1 Alpha 3) | DEU      |

---