

Krympeverktøy automatisk for firkantpressing av endehylser med dreibart krympehode 193 mm, 0.08 - 16 (45223)



Bestillingsnummer: 45223

Artikkelnummer: Z62000906SB

EAN: 4010995452230

Tolltariffnummer: 82032000

Lettere håndtering: 360°-dreibart og tosidig åpent krympestempel for optimal tilgjengelighet.

Øker effektiviteten din: Presstrykk tilpasser seg automatisk endehylsestørrelsen.

Øker effektiviteten din: Egnet til et stort bruksområde på 0,08–16 mm².

Senker kostnadene dine: For å beskytte tangen kan krympeprosessen til enhver tid avbrytes med nødopplåsing.

Arbeidsområde: Til bearbeiding av endehylser med og uten isoleringskrager ifølge DIN 46228, EN 50027. Krymping av endehylser på vanskelig tilgjengelige kabler er en stor utfordring i praksis. Den automatiske krympetangen med firkantpressing fra Wiha har et 360°-dreibart krympehode som gir tilgang forfra og fra siden i 45°-vinkler. I tillegg er krympeåpningen tilgjengelig fra begge sider slik at også 18 mm lange endehylser kan krympes i én omgang. Med et krympeområde på 0,08 til 16 mm² dekker krympeverktøyet fra Wiha et stort anvendelsesområde. Det er også egnet til krymping av twin-hylser på 2 x 10 mm². På grunn av automatisk krympefunksjon innstiller krympeverktøyet seg selv på forskjellige tverrsnitt, og sikrer dermed at krympingen kan avsluttes i én omgang. Med nødopplåsingsfunksjonen kan krympingen alltid avbrytes manuelt. Videre sørger de ergonomiske soft-håndtakene med skliskring for komfortabelt arbeid. Det letthåndterlige krympeverktøyet har stor kraftoverføring etter toarmet vekstangprinsipp, som forenkler arbeidet. Spesialstål av høy styrke sørger for stabilitet og lang levetid.

| | |
|------------------|----------|
| Tolltariffnummer | 82032000 |
|------------------|----------|

| | |
|---|----------------------|
| Avisoleringsområde tverrsnitt min. (mm ²) | 0.08 mm ² |
|---|----------------------|

| | |
|--|--------------------|
| Avisoleringsområde tverrsnitt maks. (mm ²) | 16 mm ² |
|--|--------------------|

| | |
|--------------------------|----|
| Stripping area min (AWG) | 28 |
|--------------------------|----|

Stripping area max (AWG) 5

Selvbetjening -
Emballasje Ja

Total lengde (mm) 193 mm

Verktøy for elektrisk utstyr Ja

Country of origin (ISO
3166-1 Alpha 3) DEU
