

tesa® Professional 66743 Mounting Wallpaper & Plaster



Product Information

tesa PRO Monteringstape for tapet og gips – Sterk og varig tape – Dobbeltsidig silikonbehandlet papir – For permanente applikasjoner – Ideell for innendørs bruk

tesa PRO monteringstape for tapet og gips. Når kundene vil at du skal feste gjenstander på teksturerte overflater uten å bruke spiker eller skruer, kan du bruke tesa PRO monteringstape for tapet og gips. Den dobbeltsidige tapen er designet for å gi hold på ømfintlige overflater. Formelen kompensere for mindre uregelmessigheter i overflaten og gjør jobben til håndverkerne enklere. Bruk den til å henge opp kunstverk inne i bygninger eller skilt i parkeringshus. En tapestrimmel på 1 m kan holde opptil 10 kg. Påføres i vertikale striper over hele gjenstanden. Trykk monteringstapen godt ned i minst fem sekunder på en støvfri overflate.

Funksjoner

- Ikke bruk vanlig tape på tapet og gips: Denne profesjonelle monteringstapen er spesialdesignet for å gi hold på teksturerte overflater
- Permanent og pålitelig hold uten å skade veggen: tesa PRO Monteringstape til tapet og gips gjør bruken av skruer, plugg eller spiker unødvendig – for rask og enkel montering uten verktøy

*Ideell for innvendig bruk: Sterk dobbeltsidig tape for sikker festing av flate gjenstander som f.eks. skilt *Enkel å bruke: Monteringstapen kan kuttes i små eller store biter slik at man får den riktige størrelsen til oppgaven

*Leveringsomfang: 1 x tesa PRO monteringstape for tapet og gips – For permanente applikasjoner – Materiale: Syntetisk gummi, Bæremateriale: PE-skum

Applikasjon

Enkel å påføre:

- For å utnytte monteringstapens fulle klebekraft, må gjenstanden og overflaten være fri for støv, smuss og fett.
- Ikke rør klebeoverflaten, da dette kan svekke klebekraften.
- Fest vertikale striper som tilsvarer hele lengden på gjenstanden. Forsterk den øverste delen med kortere strimler.
- For å fjerne monteringstapen, trekker du den forsiktig av parallelt med veggen. Ettersom monteringstape er beregnet for permanent bruk, kan det være gjenværende materialrester på gjenstanden. Prøv å fjerne dem med tesa Adhesive Remover.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Technical Data

- | | | | |
|------------------|---------|--------------|--------------------|
| • Bæremateriale | PE-skum | • Klebetype | Syntetisk gummi |
| • Farge | Hvit | • Linerfarge | Hvit med tesa logo |
| • Total tykkelse | 1350 µm | | |

For latest information on this product please visit
<http://l.tesa.com/?ip=66743>

tesa® Professional 66743 Mounting Wallpaper & Plaster



Product Information

Adhesion to

• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	25.0 N/cm	• Klebeevne på PET (linerside, umiddelbart)	25.0 N/cm
• Klebeevne på Stål (linerside, umiddelbart)	20.0 N/cm	• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	23.0 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	23.0 N/cm	• Klebeevne på PP (linerside, umiddelbart)	17.0 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (linerside, umiddelbart)	18.0 N/cm	• Klebeevne på PS (umiddelbart)	25.0 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	22.0 N/cm	• Klebeevne på PS (linerside, umiddelbart)	20.0 N/cm
• Klebeevne på PC (linerside, umiddelbart)	21.0 N/cm	• Klebeevne på PVC (umiddelbart)	25.0 N/cm
• Klebeevne på PE (umiddelbart)	22.0 N/cm	• Klebeevne på PVC (linerside, umiddelbart)	22.0 N/cm
• Klebeevne på PE (linerside, umiddelbart)	16.0 N/cm	• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	10.0 N/cm
• Klebeevne på PET (umiddelbart)	25.0 N/cm		

Properties

• Temperaturbestandighet (Korttids-) 40 °C	• Aldringsbestandighet (UV)	●●●
• Temperaturbestandighet (Langtids-) 40 °C	• Fuktbestandighet	●
• Klebeevne ●●●	• Fjernes etter 14 dage (23°C)	●●

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit
<http://l.tesa.com/?ip=66743>