

tesa® Professional 66952 Mounting Mirror



Product Information

Fuktbestandig monteringstape, dobbeltsidig – For sikker og solid montering av speil uten skruer eller verktøy

tesa PRO Mounting Mirror er ideell for profesjonelle håndverkere når kundene ikke ønsker å bore. Den selvklebende tapen kleber pålitelig selv i fuktige omgivelser. Den slitesterke tapen kleber på glatte overflater som fliser og holder på plass flate gjenstander med opptil 4 mm tykkelse, som f.eks. speil. Med denne dobbeltsidige tapen i verktøykassen kan du oppfylle alle ønsker om sammenføring innendørs som en kunde måtte ha.

Funksjoner

- Kleber sikkert og godt selv i fuktige omgivelser: På grunn av den høye bestandigheten mot fukt, ble denne tapen utviklet spesielt for bruk på baderomsfliser
- Pålitelig feste uten permanente hull: tesa PRO Mounting Mirror krever hverken bruk av skruer, plugg eller spikre – det har aldri vært enklere å feste tyngre gjenstander.
- Uunnværlig i enhver profesjonell verktøykasse: tesas dobbeltsidige speiltape forenkler arbeidet til moderne håndverkere på steder der skruer ikke er et alternativ.
- Enkel å bruke: Monteringstapen kan kuttes i små eller store biter slik at man får den riktige størrelsen til oppgaven

Applikasjon

Enkel å påføre:

- For at monteringstapen skal utvikle den fulle klebekraften, må gjenstanden og overflaten være fri for støv, smuss og fett
- For å fjerne monteringstapen, trekker du den forsiktig av parallelt med veggen
- Ettersom monteringstape er beregnet for permanent bruk, kan det være gjenværende materialrester på gjenstanden. Prøv å fjerne eventuelle rester med tesa Adhesive Remover

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Technical Data

• Bæremateriale	PE-skum	• Bruddstyrke	10 N/cm
• Farge	Hvit	• Type liner	Pergamyn
• Total tykkelse	1150 µm	• Linerfarge	Brun
• Klebetype	Modifisert akryl	• Linertykkelse	70 µm
• Bruddforlengelse	200 %	• Vekt (liner)	80 g/m ²

tesa® Professional 66952 Mounting Mirror



Product Information

Adhesion to

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	5.0 N/cm	• Klebeevne på ABS (etter 14 dager)	8.0 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	5.0 N/cm	• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	8.0 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	5.0 N/cm	• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	8.0 N/cm
• Klebeevne på PE (umiddelbart)	2.7 N/cm	• Klebeevne på PE (etter 14 dager)	2.8 N/cm
• Klebeevne på PET (umiddelbart)	5.0 N/cm	• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	7.0 N/cm
• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	2.8 N/cm	• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	5.5 N/cm
• Klebeevne på PS (umiddelbart)	5.0 N/cm	• Klebeevne på PS (etter 14 dager)	7.5 N/cm
• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	6.5 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	8.0 N/cm

Properties

• Temperaturbestandighet (Korttids-)	80 °C	• Fuktbestandighet	●●●●
• Temperaturbestandighet (Langtids-)	80 °C	• Kjemikaliebestandig	●●●
• Klebeevne	●●●	• Bestandig over for bløtgjørere	●●
• Aldringsbestandighet (UV)	●●●	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	●●●

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit
<http://l.tesa.com/?ip=66952>