Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Betonitärytin

PRO GDI59-65D



Raskaaseen käyttöön soveltuva, tehokas akkukäyttöinen betonitärytin betonimassan tehokkaaseen tiivistämiseen

Tärkeimmät tiedot

Tilausnumero 0 601 9P9 300

Tekniset tiedot

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Letkun pituus	0,65 m
Taajuus	200 Hz
Johdon pituus	1 m
Nimellinen tärinätaajuus	11 600 vpm
Suurin keskipakoisvoima	4300 N
Täryttimen pään halkaisija	59 mm

Edut:

- Johdotonta, korkeataajuista voimaa: tärysauvan sisäinen moottori tuottaa jopa 11 600 värähtelyä minuutissa (VPM) tyhjäkäynnillä ja jopa 10 600 värähtelyä minuutissa kuormituksen alla
- Räätälöity valutöihin: 0,65 metrin letku ja 50 mm:n tai 59 mm:n tärysauvavaihtoehdot aluspintojen ja perustusten valutöihin
- Entistä vaivattomampi työskentely: tärinää vaimentava kahva minimoi käsiin ja käsivarsiin kohdistuvan tärinän ja mahdollistaa työkalun miellyttävän käytön
- Kestävä ja luotettava: IP67-suojaus ja lämpösuojat takaavat erinomaisen kestävyyden vaativissa tehtävissä

