Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Betonitärytin

PRO GDI38-500



Raskaaseen käyttöön soveltuva, tehokas akkukäyttöinen betonitärytin betonimassan tehokkaaseen tiivistämiseen

Tärkeimmät tiedot

Tilausnumero 0 601 9P9 400

Tekniset tiedot

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Letkun pituus	5 m
Taajuus	200 Hz
Johdon pituus	5 m
Nimellinen tärinätaajuus	11 600 vpm
Suurin keskipakoisvoima	1800 N
Täryttimen pään halkaisija	38 mm

Edut:

- Johdotonta, korkeataajuista voimaa: tärysauvan sisäinen moottori tuottaa jopa 11 600 värähtelyä minuutissa (VPM) tyhjäkäynnillä ja jopa 10 600 värähtelyä minuutissa kuormituksen alla
- Valitse oikea koko jokaiseen työhön: 38 mm:n, 50 mm:n tai 59 mm:n tärysauvat soveltuvat tiheästi raudoitetun betonimassan tai laaja-alaisten valurakenteiden tiivistämiseen
- Kestää luotettavasti kaikkein raskaimmissakin olosuhteissa: IP67-suojaus, karkaistu tärysauva ja lämpösuojaus takaavat erinomaisen kestävyyden
- Soveltuu optimaalisesti seinien ja pylväiden valutöihin: 5 metrin letku pystysuuntaisiin käyttökohteisiin

