

Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)



Bestillingsnummer: 35394

Artikkelnummer: 32112100

EAN: 4010995353940

Tolltariffnummer: 82054000

Øker effektiviteten din: Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll.

Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på håndledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR!

Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Økt sikkerhet for deg: Wiha slim-blader gir god og beskyttet tilgang til skruer som sitter dypt.

Arbeidsområde: For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC.

Ekstra: Med den integrerte isolasjonen kan du nå og betjene dyptliggende skruer- og fjærelementer.

Håndtak: Ergonomisk Wiha SoftFinish®-flerkomponenthåndtak med rullebeskyttelse.

Blad: Kvalitetsstål (krom, vanadium, molybden), gjennomgående herdet, brunert.

Blad: Isolasjon ekstrudert direkte på bladet som er helt integrert i frontdelen på biten.

Standarder: DIN ISO 8764-PH.

Ved langvarig skruing for hånd blir håndleddene og musklene sterkt belastet. Løsningen er den spesielt ergonomiske SoftFinish®-skrutrekkeren som sørger for optimal overføring av håndkraften. Med de lange, slanke håndtaksstørrelsene kan små skruer skrues inn raskt og sikkert. For innskruing av store skruer finnes det mer omfangsrike håndtaksstørrelser som kan oppnå høyere momenter. Dessuten er de ulike håndtaksstørrelsene tilpasset den alltid like store hånden til proffene i bransjen. Rullebeskyttelsen og det påtrykte skruesymbolet på håndtakets ende sørger for effektivt arbeid. Når det gjelder Wiha-slimTECHNOLOGY, som er utviklet spesielt for elektrisk arbeid, er beskyttelsesisoleringen integrert i bladet, og dermed oppnås et inntil 33 % smalere blad. Dermed er det lett å få tilgang til dyptliggende skruer- og fjærelementer. De isolerte skrutrekkerne gjennomgår en rutinekontroll i samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 og sikrer trygt arbeid på spenningsførende deler inntil 1 000 V AC.

Elektriske anlegg

Testet i henhold til IEC 60900.

| | |
|------------------|----------|
| Tolltariffnummer | 82054000 |
|------------------|----------|

| | |
|------------|-----|
| Phillips 1 | PH2 |
|------------|-----|

| | |
|-------------------------------|-----|
| Selvbetjening - Emballasje | Nei |
|-------------------------------|-----|

| | |
|------------------|-------|
| Håndtaksdiameter | 36 mm |
|------------------|-------|

Synlig bladlengde 100 mm

Total lengde (mm) 218 mm

Verktøy for elektrisk utstyr Ja

Country of origin (ISO
3166-1 Alpha 3) DEU
