

Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/ Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502)



Bestillingsnummer: 35502

Artikkelnummer: 32711080

EAN: 4010995355029

Tolltariffnummer: 82054000

Øker effektiviteten din: Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll.

Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish®-håndtakdesign for mindre belastning på håndledd og muskler. Anbefalt av leger og terapeuter ved AGR!

Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Økt sikkerhet for deg: Wiha slim-blader gir god og beskyttet tilgang til skruer som sitter dypt.

Arbeidsområde: For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC.

Materiale: Krom-vanadium-molybdenstål, brunert, isolert

Ved langvarig skruing for hånd blir håndleddene og musklene sterkt belastet. Løsningen er den spesielt ergonomiske SoftFinish®-skrutrekkeren som sørger for optimal overføring av håndkraften. Med de lange, slanke håndtaksstørrelsene kan små skruer skrues inn raskt og sikkert. For innskruing av store skruer finnes det mer omfangsrike håndtaksstørrelser som kan oppnå høyere momenter. Dessuten er de ulike håndtaksstørrelsene tilpasset den alltid like store hånden til proffene i bransjen. Rullebeskyttelsen og det påtrykte skruesymbolet på håndtakets ende sørger for effektivt arbeid. Når det gjelder Wiha-slimTECHNOLOGY, som er utviklet spesielt for elektrisk arbeid, er beskyttelsesisoleringen integrert i bladet, og dermed oppnås et inntil 33 % smalere blad. Dermed er det lett å få tilgang til dyptliggende skruer- og fjærelementer. De isolerte skrutrekkerne gjennomgår en rutinekontroll i samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 og sikrer trygt arbeid på spenningsførende deler inntil 1 000 V AC.

Elektriske anlegg

Testet i henhold til IEC 60900.

Tolltariffnummer	82054000
------------------	----------

Phillips PlusMinus	SL/PH1
--------------------	--------

Selvbetjening - Emballasje	Nei
-------------------------------	-----

Håndtaksdiameter	30 mm
------------------	-------

Synlig bladlengde	80 mm
-------------------	-------

Total lengde (mm)	191 mm
-------------------	--------

Verktøy for elektrisk utstyr	Ja
------------------------------	----

Country of origin (ISO 3166-1 Alpha 3)	DEU
--	-----
