Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Linjelasrar

GLL 18V-120-33 CG



Ostoppbar 18V linjelaser för hög precision under krävande villkor

De viktigaste data

Arbetsintervall med mottagare	upp till 120 m
Arbetsintervall	upp till 35 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,3 mm/m

Beställningsnummer 0 601 065 100

Tekniska data

Tekniska data

Batterispänning	18,0 V, 12,0 V
Laserdiod	500 – 540 nm, < 10 mW
Arbetstemperatur	-10 – 40 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklass	2
Arbetsintervall	upp till 35 m
Arbetsintervall med mottagare	upp till 120 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,3 mm/m
Självnivelleringsintervall	± 4°
Nivelleringstid	3 s
Skyddsklass	IP65 (förutom batteri eller batteriadapter)
Strömmatning	18 V lithiumjonbatteri, 12 V lithiumjonbatteri, 4 st. 1,5 V LR14 (C)
Drifttid, max.	20 h (18V 4Ah litiumjon), 8 h (12V 2Ah litiumjon), 8 h (4 x C, energibesparingsläge) i 3-linjeläge
Stativgänga	1/4", 5/8"
Vikt ca	1,3 kg
Laserlinjefärg	grön

Projicering	3 x 360°-linje
Kompatibla lasermottagare	LR 7
Vikt med 4.0 Ah-batteri	1,9 kg
Vikt med alkaline-batterier	1,8 kg

Fördelar:

- Växla enkelt mellan 18V, 12V och alkaliska C-cellsbatterier för att undvika stilleståndstider
- Hölje med gummibeläggning och laserfönster, och skyddsklass IP65 för trygghet även på krävande arbetsplatser
- Säkert fäste och precist arbete på enkelt sätt tack vare det integrerade fästet med kraftfulla magneter och vridbar finjustering

