

tesa® Professional 66958 Mounting Universal



Product Information

Sterk og dobbeltsidig tape – Ideell for innendørs bruk – Enkel løsning for å feste lettere gjenstander – Kan rives av for hånd

tesa PRO Mounting Universal er en obligatorisk flerbrukstape for alle profesjonelle håndverkere som jobber innendørs. Fest lette gjenstander som kabelkanaler, stukkatur og gulvlistor permanent på de fleste overflater uten å etterlate hull eller skader i vegger. tesa PRO Mounting Universal er en ekte tusenkunstner! Den smarte løsningen for en rask og enkel oppgave.

Funksjoner

- Slitesterk og bestandig: Langvarig temperaturobestandighet ved 40 grader og kortvarig bestandighet ved 60 grader
- Pålitelig feste uten å skade veggen: tesa PRO Mounting Universal krever hverken bruk av skruer, plugg eller spikre – rask og enkel montering uten verktøy
- Ideell for innendørs bruk: Sterk dobbeltsidig tape for sikker montering av lettere gjenstander som kabelkanaler, stukkatur og gulvbelegg – kan også brukes på lettere ru overflater
- Enkel å bruke: Monteringstapen kan kuttes i små eller store biter slik at man får den riktige størrelsen til oppgaven

Applikasjon

Enkel å påføre:

- For å utnytte monteringstapens fulle klebekraft, må gjenstanden og overflaten være fri for støv, smuss og fett.
- Ikke rør klebeoverflaten, da dette kan svekke klebekraften.
- Påføres i vertikale striper over hele gjenstanden eller overflaten.
- Trykk godt ned i fem sekunder.
- For å fjerne monteringstapen, trekker du den forsiktig av parallelt med veggen. Ettersom monteringstape er beregnet for permanent bruk, kan det være gjenværende materialrester på gjenstanden. Prøv å fjerne eventuelle rester med tesa Adhesive Remover

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Technical Data

• Bæremateriale	PE-skum	• Bruddstyrke	7 N/cm
• Farge	Hvit	• Type liner	Pergamyn
• Total tykkelse	1050 µm	• Linerfarge	Gul
• Klebetype	Syntetisk gummi	• Linertykkelse	70 µm
• Bruddforlengelse	200 %	• Vekt (liner)	80 g/m ²

tesa® Professional 66958 Mounting Universal



Product Information

Adhesion to

• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	4.0 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	4.0 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	4.0 N/cm	• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	4.0 N/cm
• Klebeevne på PE (umiddelbart)	4.0 N/cm	• Klebeevne på PE (etter 14 dager)	4.0 N/cm
• Klebeevne på PET (umiddelbart)	4.0 N/cm	• Klebeevne på PET (etter 14 dager)	4.0 N/cm
• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	4.0 N/cm	• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	4.0 N/cm
• Klebeevne på PVC (umiddelbart)	4.0 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	4.0 N/cm

Properties

• Temperaturbestandighet (Korttids-)	60 °C	• Kjemikaliebestandig	●●
• Temperaturbestandighet (Langtids-)	40 °C	• Bestandig over for bløtgjørere	●●
• Klebeevne	●●●	• Statisk strekkholdkraft ved 23°C	●●●●
• Aldringsbestandighet (UV)	●●	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	●●
• Fuktbestandighet	●●●		

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit
<http://l.tesa.com/?ip=66958>