

Formstag



Formstag til forskalingsform.

Formstag brukes for å låse forskalingsformer til støping av betongkonstruksjoner. Stagene kan leveres med flere ulike tilbehør for skjøting og innfesting, for eksempel skjøtemutter, kombimutter og sveisemutter. Dersom det stilles krav til vanntett gjennomføring, skal vanntett mutter brukes.

Lagerprogram:

DW 15 L=6000


DW 20 L=6000

DW 26,5 L=6000

Andre lengder kappes etter behov.

Teknisk informasjon:

Stagene er varmvalset, helgjenget (høyre) og leveres ubehandlede. Grade 900/1100. Ikke sveisbare under normale forhold på byggeplass. Det kreves spesielle prosedyrer for forvarming og nedkjøling for å opprettholde produktets egenskaper.



Nominell Diameter (ds)	Tverrsnittsareal mm ²	Kjerne-Diameter (dh)	Maks Diameter (da)	Vekt (kg/m)	Stigning (mm)
15	173	14,8	17,6	1,4	10,0
20	309	19,8	23,0	2,5	10,0
26,5	571	26,3	30,5	4,5	12,95

Mekaniske egenskaper:

Flytegrense (R _e min) (MPa)	Bruddstyrke (R _m min) (MPa)	Forlengelse (A _{gt}) min (%)	Forlengelse (A _{10d}) min (%)
900	1100	4	7

Tilbehør:

Se egne datablad for en beskrivelse av tilbehør