Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Linjelasrar

GLL 12V-100-33 CG



Robust och intuitiv 12 V linjelaser för enkel nivellering

De viktigaste data

Arbetsintervall med mottagare	radie upp till 100 m
Arbetsintervall	radie upp till 30 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,3 mm/m

Beställningsnummer 0601065400

Tekniska data

Tekniska data

Batterispänning	12,0 V
Laserdiod	500 – 540 nm, < 10 mW
Arbetstemperatur	-10 – 40 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklass	2
Arbetsintervall	radie upp till 30 m
Arbetsintervall med mottagare	radie upp till 100 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,3 mm/m
Självnivelleringsintervall	± 4°
Nivelleringstid	4 s
Skyddsklass	IP65 (förutom batteri eller batteriadapter)
Strömmatning	12 V lithiumjonbatteri, 4 st. 1,5 V-LR6 (AA)
Drifttid, max.	6 h (litiumjon) och 4 h (4 x AA) i 3-linjeanvändning
Stativgänga	1/4", 5/8"
Vikt ca	0,96 kg
Laserlinjefärg	grön
Projicering	3 x 360°-linje
Kompatibla lasermottagare	LR 7

Fördelar:

- Tålig design med gummiförstärkt hölje och IP65-klassning garanterar tillförlitlighet vid tuffa arbetsförhållanden
- Beröringsfri styrning av 3 x 360° laserlinjer via appen Levelling Remote för mer exakt och tidseffektivt arbete
- Upplev flexibelt arbete utan avbrott med möjligheten att växla mellan 12 V litiumjonbatteri och alkaliska AA-batterier. Inga stilleståndstider på grund av tomma batterier!

