

DRY LUBE - F



Teknisk
Datablad

Teknisk datablad

Produktnavn: Dry Lube - F	Dato: 25 mars 2016	Version: 0.1
Artikel nr: 32602		Erstatter: 0.0

1. Generell beskrivelse

En blanding bestående av PTFE og høykvalitets harpikser legger et tørt og smørende antifriksjonsbelegg beregnet for bruk i næringsmiddelindustrien hvor tilfeldig kontakt kan forekomme. Denne formulering gir en ikke-toksisk antifriksjonsbelegg, på grunnlag av en optimal blanding av PTFE-emulsjoner.

2. Egenskaper

- Utstyrt med Perma Lock System
 - Integrert rør for påføring fra kort eller lang distanse
 - Holder røret på plass
 - Permanent rør som du ikke mister
 - Grønn farge aktuator, indikerer H1 Food Processing Safe
- Registrert NSF klasse H1
- Ren, tørr og ikke fettete
- Bredt diftstemperaturområde
- Oppretter en smørende film med en ekstremt lav friksjonskoeffisient
- Tilfredsstillende BRC Global Standard (Issue 7) - 4.7.6.

3. Applikasjoner

- Forenkler oppstart og drift ved å redusere riving og glipp
- Passer på områder hvor våte smøremidler ikke kan tolereres
- Egnet for bruk på plast og gummi der mineralske- eller silikon smøremidler ikke kan benyttes



DRY LUBE - F



Teknisk
Datablad

4. Bruksanvisning

- Unngå å blande med andre smøremidler
- Må ikke brukes på strømførende utstyr
- Rengjør påføringsområde grundig og sikre at overflaten er tørr
- Påføres på overflaten som skal behandles fra en avstand på 25 cm. Best smøreeffekt oppnås med en ekstra påføring vinkelrett på den første.
- La det tørke helt
- Gjenta påføringen om dette er nødvendig for å få tilfredsstillende smøreeffekt
- La produktet tørke fullstendig før oppstart

Sikkerhetsdatablad (SDS) i henhold til EUs forordning 91/155 / EEC er tilgjengelig for alle CRC-produkter.

5. Produktdata

Appearance		liquid
Colour		opaque
Odour		hydrocarbon
Specific gravity	g/cm ³ @20°C	0,73
Flash Point	°C	-26
Operating temperature	°C	-50 to +250
Surface tension	mN/m & 25°C	20
VOC	g/dm ³	584
Shelf life	years from production date	6
NSF registration	Class H1	126501

- 1) Basert på vår kunnskap og informasjon mottatt fra våre leverandører, indikerer at produktet er fritt for nøtte oljer og lignede derivater.
- 2) Dette produktet inneholder ikke allergifremkallende matingsredienser oppført i vedlegg IIIa til direktiv 2007/68 / EC, og dette er en endret til 2003/89 / EF og i vedlegg II til direktiv (EF) 1169/2011



DRY LUBE - F



**Teknisk
Datablad**

6: Pakking

Aerosol: 12 x 500 ml

Alle forklaringer i denne publikasjonen er basert på serviceerfaring og / eller laboratorietesting. På grunn av det brede spekteret av utstyr og forhold samt de uforutsigbare menneskelige faktorene som er involvert, anbefaler vi at produktene våre testes på stedet før bruk. All informasjon er gitt i god tro, men uten garanti, verken uttrykt eller underforstått. Dette tekniske databladet kan allerede være revidert på dette tidspunktet på grunn av for eksempel lovgivning, tilgjengelighet til komponenter og ny erfaring. Den siste og eneste gyldige versjonen av dette tekniske databladet vil bli sendt til deg på forespørsel eller du kan finne på nettstedet vårt: www.crcind.com

Vi anbefaler at du registrerer deg på dette nettstedet for dette produktet, slik at du kan få alle fremtidige oppdateringer sendt til deg automatisk.