

LOCTITE® LB 8154™Også kendt som LOCTITE® 8154™
Januar 2015**PRODUKT BESKRIVELSE**

LOCTITE® LB 8154™ har følgende karakteristiske egenskaber:

Teknologi	Anti-Seize
Kemisk Type	Mineralisk olie, lithium sæbe og MoS2
Udseende	Sort
Lugt	Olieagtig
Drivmiddel	Propan/Butan
Påføringsmetode	Spray
Hærdning	Ikke anvendelig
Anvendelse	Smøring
Speciel fordel	Forhindrer rivning og slid

LOCTITE® LB 8154™ er en mineral olie baseret monteringspasta med MoS2 der giver nem samling og adskillelse af cylindriske emner udsat for hårde driftsforhold ved temperaturer op til 450 °C. Dette produkt beskytter komponenterne under indkørings perioder og det sikrer nem adskillelse efter at have været udsat for drift under temperaturer op til 450 °C. Dette produkt kan typisk anvendes i opgaver hvor der er en driftstemperatur mellem -30 °C til +450 °C.

NSF International

Registeret til NSF kategori H2 til brug som smøremiddel hvor der er ingen risiko for fødevarer kontakt i og omkring fødevarer behandlings områder. Bemærk: dette er en regional godkendelse: Kontakt din lokale tekniske service for yderligere information

TYPISKE EGENSKABER

Vægtfylde, ISO 2811-1 ved 20 °C, g/cm ³	0,756
Konsistens, DIN 51818, NLGI klasse	1
Penetrering, Bearbejdet, ISO 2137, 1/10mm: ved 25 °C og 60 slag	310 til 340
Last Test - 4 kugle, DIN 51350-5: Svejselast, N	2.900
svejses ar (ved 2.900 N), mm	4
Slid, 1time / 400 N, mm	0,8
Kobber korrosion, @ °C, ISO 2160: 3 timer ved 100 °C	1b
Top Temperatur, °C,	450
Tryk ved 20 °C, Bar	3,0
Pumpbarhed Rate, g/s	1,6
Flammepunkt - se sikkerhedsdatablad	

GENEREL INFORMATION

Dette produkt er ikke anbefalet til brug i rene oxygen og/eller oxygenrige systemer og bør ikke vælges som smøremiddel til klorin eller andre stærkt oxiderende materialer.

For sikker håndteringsinformation, se sikkerhedsdatablad (MSDS).

Brugsanvisning

1. Ryst dåsen grundigt. Sprøjt på fra en afstand af cirka 15 til 20 cm fra området der skal behandles.
2. Påfør på rene emner når de behøver smøring, undgå oversmøring.

Ikke til produkt specifikation

De tekniske data i dette blad er kun beregnet som reference. Kontakt venligst deres lokale kvalitetsafdeling for assistance og anbefaling i forbindelse med specifikationer for dette produkt.

Opbevaring

Produktet er klassificeret som MEGET BRANDFARLIG og må opbevares på passende måde i henhold til gældende lovgivning. Bør ikke opbevares nær oxiderende eller sprængfarlige materialer. Opbevar produktet i en uåbent beholder på et tørt sted. Opbevaringsinformation kan også fremgå af produkt emballagens etiket.

Optimal opbevaring: 8 °C til 21 °C. Opbevaring under 8 °C eller over 28 °C kan påvirke produktets egenskaber.

Henkel kan ikke påtage sig ansvar for et produkt der er blevet forurenset eller opbevaret under forhold anderledes end tidligere angivet. Hvis yderligere information er påkrævet, kontakt Deres lokale tekniske service Center eller kunde Service representant

Omsætning af enheder

(°C x 1.8) + 32 = °F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches
µm / 25.4 = mil
N x 0.225 = lb
N/mm x 5.71 = lb/in
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8.851 = lb·in
N·m x 0.738 = lb·ft
N·mm x 0.142 = oz·in
mPa·s = cP

NB:

Oplysningerne i dette Tekniske Datablad (TDB), herunder oplysningerne om den anbefalede brug og anvendelse af produktet, er baseret på vores kendskab til og erfaringer med produktet pr. datoen for dette TDB's udfærdigelse. Produktet kan have en lang række forskellige anvendelsesmuligheder, der ligger uden for Henkels indflydelse og kontrol, ligesom forskellig anvendelse og driftsforhold i Deres virksomhed ligger uden for vor indflydelse og kontrol. Henkel er derfor ikke ansvarlig for produktets egnethed til de produktionsprocesser og –vilkår, som De anvender produktet i forbindelse med, eller den påtænkte anvendelse og resultatet deraf. Vi anbefaler kraftigt, at De udfører egne, forudgående tests for at få bekræftet produktets egnethed.

Ethvert ansvar fraskrives for så vidt angår oplysningerne i det Tekniske Datablad, eller en-hver anden skriftlig eller mundtlig anbefaling i relation til det pågældende produkt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, og medmindre der er tale om dødsfald eller personskade forårsaget af vor uagtsomhed, samt ethvert ansvar i henhold til gældende præceptiv lovgivning om produktansvar.

Hvis produkter leveres af Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS og Henkel France SA, bedes følgende endvidere bemærkes:

I tilfælde af at Henkel desuagtet skulle blive draget til ansvar på hvilket som helst juridisk grundlag, vil Henkels ansvar på intet tidspunkt kunne overstige værdien af den pågældende levering.

Hvis produkter leveres af Henkel Colombiana, S.A.S. gælder følgende ansvarsfraskrivelses-klausul:

Oplysningerne i dette tekniske datablad (TDB), herunder oplysningerne om den anbefalede brug og anvendelse af produktet, er baseret på vores kendskab til og erfaringer med produktet pr. datoen for dette TDB's udfærdigelse. Henkel er ikke ansvarlig for produktets egnethed til de produktionsprocesser og –vilkår, som De anvender produktet i forbindelse med, eller for den påtænkte anvendelse og resultatet deraf. Vi anbefaler kraftigt, at De udfører egne, forudgående tests for at få bekræftet produktets egnethed.

Ethvert ansvar fraskrives for så vidt angår oplysningerne i det Tekniske Datablad, eller en-hver anden skriftlig eller mundtlig anbefaling i relation til det pågældende produkt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, og medmindre der er tale om dødsfald eller personskade forårsaget af vor uagtsomhed, samt ethvert ansvar i henhold til gældende præceptiv lovgivning om produktansvar.

Hvis produkter leveres af Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., eller Henkel Canada, Inc., gælder følgende ansvarsfraskrivelses-klausul:

De data, der er indeholdt heri, er kun til information og anses for at være pålidelige. Vi kan ikke påtage os ansvar for resultater opnået af tredjemand, hvis arbejdsprocedurer ligger uden for vor kontrol. Det er brugerens ansvar at vurdere produktets egnethed til brugerens formål med produktionsmetoder nævnt heri samt at tage passende forholdsregler for at beskytte aktiver og personer mod farer og risici, som måtte opstå i forbindelse med håndtering og brug deraf. I lyset af ovenstående **fralægger Henkel Corporation sig specifikt ansvar for alle garantier, udtrykkelige såvel som underforståede, herunder garantier for salg-barhed eller egnethed til et bestemt formål, som måtte opstå som følge af salg eller brug af Henkel Corporations produkter. Henkel Corporation fralægger sig specifikt ethvert ansvar for følgeskader eller tilfældige skader af enhver art, herunder tabt fortjeneste.** Omtale af forskellige processer og sammensætninger i dette dokument, skal ikke fortolkes som erklæringer om, at disse ikke er underlagt patent ejet af tredjemand, eller som en licens under et af Henkel Corporation ejet patent, som måtte omfatte sådanne processer eller sammensætninger. Vi anbefaler, at enhver fremtidig bruger afprøver den påtænkte anvendelse af produktet, før gentagen brug iværksættes, ved at anvende disse data som vejledning. Dette produkt kan være underlagt et eller flere patenter eller patentansøgninger i USA eller andre lande.

Brug af varemærke

Medmindre andet er angivet, tilhører alle varemærker i dette dokument Henkel Corporation i USA og i resten af verden. © angiver et varemærke registreret hos U.S. Patent- and Trade-mark Office.

Reference 2.2